

iBAT-7.6H

iBAT-10.2H

iBAT-12.8H

iBAT-15.3H

系统参数

高压盒型号	iHCU-50			
电池类型	LiFePO4			
电池数量	3 pcs	4 pcs	5 pcs	6 pcs
系统容量	7.68kWh	10.24kWh	12.80kWh	15.36kWh
额定电压	153.6V	204.8V	256V	307.2V
工作电压范围	129.6V-170.4V	172.8V-227.2V	216V-284V	259.2V-340.8V
充电温度范围	0°C~55°C			
放电温度范围	-10°C~55°C			
储存温度	-20°C~55°C			
持续充放电电流[1]	25A			
最大充放电电流[1]	50A			
循环寿命	>6000 [2]			
剩余电量精度	<8%			
通讯	CAN			
重量	102.5kg	131kg	159.5kg	188kg
尺寸 (宽×深×高mm)	512x460x715	512x460x865	512x460x1015	512x460x1165
安装方式	落地			
防护等级	IP65			
运输剩余电流	<30%			
冷却方式	自然冷却			
相对湿度	<95%(无冷凝)			
海拔高度	<2000m			
安全标准	CE,UN38.3,SDS,IEC62619			

电池参数

电池型号	iBAT-2.56H			
单电池容量	2.56kW·h			
电芯容量	50Ah			
放电深度	93%			
尺寸 (宽×深×高mm)	512x460x150			
重量	28.5kg			